

# КАМА-505 ИРБИС

## 185/60R14



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Ширина профиля         | 185             |
| Высота профиля         | 60              |
| Посадочный диаметр     | 14              |
| Категория(индекс)      | T               |
| Тип рисунка протектора | зимний шипуемый |

## Технические характеристики

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Типоразмер                                       | 185/60R14       |
| Индексы несущей способности и категории скорости | 82 T            |
| Тип конструкции                                  | радиальная      |
| Исполнение                                       | бескамерное     |
| Конструкция каркаса и брекера                    | комбинированная |
| Тип рисунка протектора                           | зимний шипуемый |
| Максимальная скорость, км/ч                      | 190             |
| Наружный диаметр, мм.                            | 578 ± 9         |
| Ширина профиля, мм. (не более)                   | 189             |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Статический радиус, мм.                                             | 265 ± 4    |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 7.1        |
| Максимальная нагрузка, кг                                           | 475        |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 2.5        |
| Обод рекомендуемый                                                  | 5 1/2 J    |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | ЛБ         |
| Ездовая камера                                                      | УК-14М     |
| Тип вентиля камеры                                                  | ЛК-35-11,7 |
| Дополнительная маркировка                                           | М+S, 3PMSF |
| Количество шипов, шт.                                               | 112        |