

# КАМА EURO-518

## 155/65R13



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Ширина профиля         | 155             |
| Высота профиля         | 65              |
| Посадочный диаметр     | 13              |
| Категория(индекс)      | T               |
| Тип рисунка протектора | зимний шипуемый |

## Технические характеристики

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Типоразмер                                      | 155/65R13       |
| Индекс несущей способности и категории скорости | 73 T            |
| Тип конструкции                                 | радиальная      |
| Исполнение                                      | бескамерное     |
| Конструкция каркаса и брекера                   | комбинированная |
| Тип рисунка протектора                          | зимний шипуемый |
| Максимальная скорость, км/ч                     | 190             |
| Наружный диаметр, мм.                           | 532 ± 8         |
| Ширина профиля, мм. (не более)                  | 157             |

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Статический радиус, мм.                                             | 244 ± 4        |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 5.4            |
| Максимальная нагрузка, кг                                           | 365            |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 2.5            |
| Обод рекомендуемый                                                  | 4 1/2 J, 4.50B |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | ЛБ             |
| Ездовая камера                                                      | -              |
| Тип вентиля камеры                                                  | -              |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, 3PMSF     |
| Количество шипов, шт.                                               | 86             |