KAMA-240 8.25R20

Ширина профиля	**8.25**
Посадочный диаметр	**20**
Категория(индекс)	**K**
Тип рисунка протектора	**дорожный**

Технические характеристики

Типоразмер	**8.25R20**
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	**130/128**
Индекс категории скорости	**K**
Индекс давления PSI	**87**
Норма слойности	**-**
Тип конструкции	**радиальная**
Исполнение	**камерное**
Конструкция каркаса и брекера	**комбинированная**
Тип рисунка протектора	**дорожный**
Максимальная скорость, км/ч	**110**
Наружный диаметр, мм.	**962 ± 14**

Ширина профиля, мм. (не более)	**239**
Статический радиус, мм.	**453 ± 7**
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс	**1,900**
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс	**1,800**
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	**6.1**
Обод рекомендуемый	**6,5-20**
Тип вентиля бескамерной шины	**-**
Ездовая камера	**8,25-20**
Тип вентиля ездовой камеры	**ГК-115**
Ободная лента	**6,7-20**
Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг	**29.8**
Дополнительная маркировка	**M+S**