

# NU 902 9.00R20



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ширина профиля         | 9.00    |
| Посадочный диаметр     | 20      |
| Категория(индекс)      | К       |
| Тип рисунка протектора | Стройка |

## Технические характеристики

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Типоразмер!                                                                               | 9.00R20        |
| Ось назначения рекомендуемая                                                              | Всепозиционная |
| Ось назначения допускаемая **                                                             | -              |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину | 144/142        |
| Индекс категории скорости                                                                 | К              |
| Индекс давления PSI                                                                       | 120            |
| Тип конструкции                                                                           | Радиальная     |
| Исполнение                                                                                | Камерное       |
| Конструкция каркаса и брекера                                                             | ЦМК            |
| Тип рисунка протектора                                                                    | Стройка        |
| Максимальная скорость, км/ч                                                               | 110            |

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1018 ± 15                     |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 263                           |
| Статический радиус, мм.                                             | 471 ± 7                       |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг             | 2,800                         |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг             | 2,650                         |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 8.5                           |
| Обод рекомендуемый                                                  | 7.00                          |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | -                             |
| Ездовая камера                                                      | 9.00-20                       |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -                             |
| Ободная лента                                                       | 6.7-20                        |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, POR                      |
| Количество шипов, шт. *                                             | ТУ 22.11.14-148-98358561-2022 |